



JAC
CAMIONES

GARANTÍA
2 AÑOS Ó
200,000 KM



VOLQUETE / 25.6TON


430 HP / 15 M³





VOLQUETE / 25.6TON

430 HP / 15 M³



Especificaciones Técnicas:

MODELO

HFC3252 430HP EV

MOTOR

CUMMINS ISGe5 -430

TIPO	Turbo Intercooler 06 cilindros enfriado por agua
INYECCIÓN	CRDI - COMMON RAIL -CUMMINS
Cilindrada (cc)	11,800
Potencia máxima (HP/RPM)	430 / 1,900
Torque Máximo (Nm/RPM)	2,200 / 1,000-1,400
Emisiones	EURO V

TANQUE COMBUSTIBLE Y ADBLUE

Capacidad Diesel (l)	400
Capacidad Urea (l)	35
Material tanque combustible	Aleación aluminio

EMBRAGUE

Modelo	Monodisco seco con accionamiento hidroneumático
Diámetro (mm)	430

TRANSMISIÓN

FAST GEAR 12JSDX220T

TIPO	Manual 12 vel sincronizadas + 2 Rev con Selector						
1ra	2da	3ra	4ta	5ta	6ta	7ma	
13.15	10.35	8.22	6.52	5.13	4.10	3.21	
8va	9na	10ma	11va	12va	1º R	2ºR	
2.53	2.01	1.59	1.25	1.00	12.58	3.07	

EJE Y SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Paquete de 10 Muelles parabólicos + barra estabilizadora
Eje delantero	Eje rígido tipo viga Marca JAC
Capacidad de eje delantero (kg)	9,000
Suspensión trasera	Paquete de 12 Muelles parabólicos + barra estabilizadora
Ejes traseros	Cubo reductor marca JAC
Capacidad de ejes posteriores (kg)	32,000 (16,000 por eje)
Relación corona	5.26:1

DIRECCIÓN

TIPO	Servoasistida hidráulica- BOSCH
------	---------------------------------

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

CUMMINS ISGe5 -430

Cantidad	10+1
Medidas de neumáticos	12.00R20 20PR

SISTEMA ELÉCTRICO

Batería (A.h)	12 volt-180Ahx2
Alternador (V /A)	28V / 70 A
Arrancador (V / kW)	24V / 7.5 kW

SISTEMA DE FRENOS

De Servicio	NEUMÁTICO
Delantero / trasero	TAMBOR / TAMBOR
Estacionamiento	MAXIBRAKE - Cilindro doble diafragma
Freno Auxiliar	Freno Motor a las válvulas de escape tipo JACOBS de 3 tiempos
	Freno mariposa al escape
Sistema de Seguridad	ABS + ASR (MARCA WABCO)

DIMENSIONES

Largo (mm)	8285
Ancho (mm)	2500
Alto (mm)	3390
Distancia entre ejes (mm)	3900 + 1350
Radio de giro (mm)	8380
Velocidad máxima (km/h)	70
Gradeabilidad máxima	30%

PESOS

Peso bruto (kg)	41,000
Peso del chasis (kg)	10,500
Capacidad de carga (kg)	25,600

CARACTERÍSTICAS TOLVA

Largo (mm)	5,200
Ancho (mm)	2,300
Alto (mm)	1,330
Espesor pared/ piso (mm)	4/8
Capacidad (m3)	15
Tipo	Semiroquera
Material	Acero A36
Pistón hidráulico	Marca HYVA FC137-3-04220
Ángulo de inclinación	46º ±2

EQUIPAMIENTO

- Cabina abatible, de levante eléctrico y manual
- Alarma de retroceso
- Asiento ergonómico tipo butaca con suspensión neumática para piloto
- Asiento de copiloto con respaldo regulable
- Volante regulable en altura e inclinación
- Cinturones de seguridad de 3 puntos (piloto y copiloto)
- Alza vidrio eléctricos
- Aire acondicionado - Aire forzado - Calefacción
- Cierre Centralizado de puertas
- Radio AM / FM / MP3 (puerto USB) + CD
- Bloqueo de diferencial y reenvío
- Litera de 2180 x 650 mm
- Tablero de instrumentos con tacómetro y odómetro
- Gavetas interior en el techo de conductor
- Encendedor
- 2 Posa vasos + 1 cenicero
- Luz interior de cabina
- Set de herramientas
- Puertos USB adicional 2
- Botón regular volumen claxon
- Tapasol Piloto
- Espejo de punto ciego y tercer espejo

Información:

